

Потолочные скобы RTF.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

398	1449484	RTF-10 PG	10	шт	40	60	80	Ø 11
-----	---------	-----------	----	----	----	----	----	------

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

399	1449652	RTF-10 HDG	10	шт	40	60	80	Ø 11
400	1449653	RTF-16 HDG	10	шт	50	50	70	Ø 12; Ø 17
401	1449654	RTF-S HDG	10	шт	45	125	110	Ø 9; 11x20
402	1449656	RTF-Z HDG	10	шт	50 + 50	50	70	Ø 12; Ø 17

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

403	1430305	HST RTF-10	20	шт	40	60	80	Ø 11
404	1430306	HST RTF-16	10	шт	50	50	70	Ø 12; Ø 17

Торцевое крепление ÄF, макс. нагрузка 300 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия
(мм)

405	1449679	ÄF HDG	10	шт	55	55	75	Ø 10; 12x25
-----	---------	--------	----	----	----	----	----	-------------

RTF-10

RTF-16

F=250 кг

F=400 кг



RTF-S

RTF-Z

F=600 кг

F=300 кг

